

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 31/2013 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 22/2013

NO ANEXO IV – RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO, ONDE SE LÊ:

Lote: 12

281	1,00	UN	Tanque Triplex 9,5x20x9,5 PVC com pés	1.200,00	_____	_____
282	1,00	UN	Secadora para 12 Colgaduras	1.500,00	_____	_____
288	2,00	UN	Lanterna Segurança red. 13,9	358,75	_____	_____
289	1,00	UN	Exaustor Prova Luz 31x31	690,00	_____	_____
291	2,00	UN	Revelador Manual GBX 4x9,51	175,00	_____	_____
292	2,00	UN	Fixador Manual GBX 4x9,51	126,00	_____	_____
293	1,00	UN	Relógio Câmera escura	40,00	_____	_____
294	1,00	UN	Termômetro Flutuante	150,00	_____	_____
303	1,00	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Processador de Imagem Digic 5+ Full HD 1080p 19 pontos de AF ISO 100 - 25600 Dual Pixels AF para Filmagens Tipo de Camera DSLR com objetiva cambiavel Sensor APS-C, crop de 1.6x, com 20.2 megapixels, 22.5 x 15mm Formatos de Arquivo Still Images: JPEG, RAW Movies: MOV, MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Linear PCM (Stereo) Memória Compativel SD, SDHC e SDXC Pontos de Auto Focus 19 LCD 3" com touchscreen, visor móvel, com 1.040.000 pixels Sensibilidade 100 - 25600 Video 1920 x 1080p (Full HD) 1280 x	4.300,00	_____	_____

			720p (HD) 640 x 480p (SD) @ 1920 x 1080: 30 fps, 25 fps, 24 fps @ 1280 x 720: 60 fps, 50 fps @ 640 x 480: 30 fps, 25 fps 1920 x 1080 (with 8GB memory card) @ 30 fps IPB: 32 min. (235 MB / min.) / ALL-I: 11 min. Audio Microfone embutido e saida para microfone externo Burst até 7FPS Wi-Fi Sim, embutido			
304	1,00	UN	Bateria (original) compatível com a Câmera item anterior.	380,00	_____	_____
305	1,00	UN	Objetiva MACRO 100mm com as seguintes especificações: Tamanho do Filtro 67mm F-Stop Range F2.8 a F32 Distancia Minima de Foco 30cm Estabilizador de Imagem Sim Angulo de Visão 23.4° Grupos / Elementos 12 Grupos / 15 Elementos	4.200,00	_____	_____
306	1,00	UN	Flash Circular (Ring) compatível com a câmera com as seguintes especificações: Número Guia 13 Número de Flashes 2 tubos circulares de flash Lâmpadas de Foco Sim (além de capacidade de modelagem de flash com as câmeras E-TTL) Ângulo de Cobertura 80 graus em ângulos verticais e horizontais Faixa de Distância Automática 5m F-Stops Automáticos Automação TTL em todas as F- stops Vari-Power Potência total a 1/64	1.900,00	_____	_____

Dedicação TTL Sim
Terminal Fora da
Câmera Possível com off camera shoe cord
2
Tempo de Reciclagem 7 segundos
(potência total com baterias alcalinas)
4 segundos (potência total com baterias
Ni-Cd)

Total do Lote: _____

LEIA-SE:

Lote: 12

281	1,00	UN	Tanque Triplex 9,5x20x9,5 PVC com pés	1.200,00	_____	_____
282	1,00	UN	Secadora para 12 Colgaduras	1.500,00	_____	_____
288	2,00	UN	Lanterna Segurança red. 13,9	358,75	_____	_____
289	1,00	UN	Exaustor Prova Luz 31x31	690,00	_____	_____
291	2,00	UN	Revelador Manual GBX 4x9,51	175,00	_____	_____
292	2,00	UN	Fixador Manual GBX 4x9,51	126,00	_____	_____
293	1,00	UN	Relógio Câmera escura	40,00	_____	_____
294	1,00	UN	Termômetro Flutuante	150,00	_____	_____

Total do Lote: _____

Lote: 19

303	1,00	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Processador de Imagem Digic 5+ Full HD 1080p 19 pontos de AF ISO 100 - 25600 Dual Pixels AF para Filmagens Tipo de Camera DSLR com objetiva cambiavel Sensor APS-C, crop de 1.6x, com 20.2 megapixels, 22.5 x 15mm	4.300,00	_____	_____
-----	------	----	--	----------	-------	-------

Formatos de Arquivo Still

Images: JPEG, RAW Movies: MOV, MPEG-4

AVC/H.264 Audio: Linear PCM (Stereo)

Memória Compatível SD, SDHC e SDXC

Pontos de Auto Focus 19

LCD 3" com

touchscreen, visor móvel, com 1.040.000

pixels

Sensibilidade 100 - 25600

Video 1920 x 1080p (Full HD) 1280 x

720p (HD) 640 x 480p (SD) @ 1920 x 1080:

30 fps, 25 fps, 24 fps @ 1280 x 720: 60

fps, 50 fps @ 640 x 480: 30 fps, 25 fps

1920 x 1080 (with 8GB memory card) @ 30

fps IPB: 32 min. (235 MB / min.) / ALL-I:

11 min.

Audio Microfone embutido e

saida para microfone externo

Burst até

7FPS

Wi-Fi Sim, embutido

304 1,00 UN Bateria (original) compatível com a 380,00

Câmera item anterior.

305 1,00 UN Objetiva MACRO 100mm com as seguintes 4.200,00

especificações:

Tamanho do Filtro 67mm

F-Stop Range F2.8 a F32

Distancia

Minima de Foco 30cm

Estabilizador de

Imagem Sim

Angulo de Visão 23.4°

306 1,00 UN Grupos / Elementos 12 Grupos / 15

Elementos

Flash Circular (Ring) compatível com a 1.900,00

câmera com as seguintes especificações:

Número Guia 13

Número de Flashes 2

tubos circulares de flash
Lâmpadas de
Foco Sim (além de capacidade de
modelagem de flash com as câmeras E-TTL)

Ângulo de Cobertura 80 graus em
ângulos verticais e horizontais
Faixa
de Distância Automática 5m
F-Stops
Automáticos Automação TTL em todas as F-
stops
Vari-Power Potência total a 1/64

Dedicação TTL Sim
Terminal Fora da
Câmera Possível com off camera shoe cord
2
Tempo de Reciclagem 7 segundos
(potência total com baterias alcalinas)
4 segundos (potência total com baterias
Ni-Cd)

Total do Lote: _____

União da Vitória, 8 de outubro de 2013.

JAIRO VICENTE CLIVATTI
Reitor